

SHARP

MX-2314N

Sistema digitale Multifunzione a colori



LA MFP A COLORI A3
ENTRY-LEVEL

Le prestazioni sono importanti ma il valore è essenziale
/Ecco perché questa MFP ha una vasta gamma di opzioni.

Specifiche

Generali

Velocità max. motore di stampa (ppm/cpm)

	A4	A3
A colori	23	11
In b/n	23	11

Formato carta (Min - Max)

Da cassetto	A5R - A3
Da bypass	A5R - A3W
Vassoio esteso	1.200 x 297 mm (Max)

Grammatura carta

Da cassetto	60 g/m ² - 220 g/m ²
Da bypass	55 g/m ² - 300 g/m ²

Capacità carta (Std - Max)

Standard	600 - 3.100
N. cassette	1 - 4 (escluso bypass)

Tempo di riscaldamento* 19 sec.

Memoria

Standard: copia/stampa (condivisa)	2GB
Opzionale: stampa	3GB* ²
Hard Disk opzionale* ³	320GB

Requisiti alimentazione Voltaggio AC locale ±10%, 50/60 Hz

Consumo energetico (Max) 1,84 kW (220 - 240V)

Dimensioni (mm) (L x P x A) 583 x 642 x 834

Peso 72,6 kg

Copiatrice

Formato carta originale Max A3

Tempo prima copia*⁴

A colori	10,0 sec.
In b/n	7,4 sec.

Copie multiple Max 999 copie

Risoluzione

Scansione a colori	600 x 600 dpi
Scansione in b/n	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300 dpi
Stampa (b/n)	600 x 600, 9.600 (equivalente)* ⁵ x 600 dpi

Gradazione 256 livelli

Zoom 25 - 400% (25 - 200% usando RSPF) con 1% di incremento

Rapporti copia prefissati 10 (5 riduzioni + 5 ingrandimenti)

Stampante di rete

Risoluzione 600 x 600 dpi, 9.600*⁵ (equivalente) x 600 dpi

Interfacce USB2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T

Wireless Lan Opzionale

Sistemi operativi supportati Std Windows® XP, Windows Server® 2003/2008/2008R2/2012, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8
Opt*⁶ Mac OS 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8

Protocolli di rete TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (Netware), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)

Protocolli di stampa LPR, Raw TCP (porta 9100), POP3 (stampa e-mail), HTTP, Novell Printserver application con NDS e Bindery, FTP per downloading file di stampa, EtherTalk, IPP

Emulazioni Std Sharp Advantage Printing Language-c, PCL6 *⁷
Opt*⁸ PostScript 3, XPS

Font disponibili 80 font per PCL, 136 font per Adobe® PostScript® 3™*⁶

Utility di stampa Sharpdesk Mobile

Archiviazione documenti (Opzione MX-EB16 richiesta)

Capacità di archiviazione

Cartella principale/ cartelle personalizzate	20.000 pag.* ⁹ o 3.000 file
Cartelle veloci	10.000 pag.* ⁹ o 1.000 file

Lavori memorizzabili Copie, stampe, scansioni, fax trasmessi*¹⁰

Cartelle Cartelle veloci, principali e cartelle personalizzate (max. 1.000)

Salvataggio dati riservati Protetti da password

Scanner di rete a colori

Metodo di scansione Push scan (via pannello macchina)
Pull scan (con applicazioni TWAIN compatibili)

Risoluzione

Push scan	100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi
Pull scan	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi, 50 e 9.600* ⁵ dpi interpolate

Formati file TIFF, PDF, PDF criptato, PDF/A-1B, JPEG (solo file a colori), XPS*¹²

Destinazione di scansione Scan to e-mail, desktop, FTP server, cartella di rete (SMB), memoria USB

Scanner utility Network Scanner Tool, Sharpdesk, Sharpdesk Mobile

Fax (Opzione MX-FX11IT richiesta)

Metodo di compressione MH/MR/MMR/JBIG

Protocollo di comunicazione Super G3/G3

Tempo di trasmissione*¹³ Meno di 3 secondi

Velocità modem da 33.600 bps a 2.400 bps con riduzione automatica

Risoluzione


Std	203,2 x 97,8 dpi
Ultra Fine	406,4 x 391 dpi

Formato documenti da A3 a A5

Memoria (Min - Max) 512MB - 16GB *¹¹

Livelli di grigio Fino a 256 livelli

Dimensioni esterne



Note

- *¹ A voltaggio fissato. Potrebbe dipendere dalle condizioni della macchina e dall'ambiente operativo.
- *² 1GB disponibile su MX-EB16. Una memoria aggiuntiva da 2GB è necessaria per stampare con il linguaggio XPS.
- *³ 1GB = Un miliardo di byte se riferita alla capacità dell'Hard Disk. La capacità attuale è inferiore. E' obbligatoria l'opzione MX-EB16.
- *⁴ Miglior risultato ottenuto caricando carta di formato A4, dal primo cassetto dal piano di esposizione a macchina pronta senza la modalità automatica colore e la selezione automatica colore. Potrebbe dipendere dalle condizioni della macchina e dall'ambiente operativo.
- *⁵ Le risoluzioni superiori a 600 dpi sono interpolate.
- *⁶ L'opzione MX-PK11 è richiesta per Mac OS, EtherTalk e PostScript 3.
- *⁷ Le prestazioni in stampa dipendono dal tipo di dati. Sharp consiglia di installare l'opzione MX-EB16 per ottimizzare le prestazioni della MFP.
- *⁸ PostScript 3 richiede l'opzione MX-PK11, XPS richiede l'opzione MX-PUX1 e 2GB di memoria aggiuntiva.
- *⁹ La capacità di memorizzazione dipende dal tipo di documento e dai parametri di scansione.
- *¹⁰ Opzione MX-FX11 richiesta.
- *¹¹ Richiede opzione MX-EB16.
- *¹² Per visualizzare i file XPS su un PC senza Windows Vista, è necessario installare l'applicazione XPS View.
- *¹³ Basato sul test standard Sharp con circa 700 caratteri (su formato A4) con risoluzione std. in modalità Super G3, a 33.600 bps e compressione dati JBIG.

Il Design e le specifiche tecniche potrebbero subire variazioni senza preavviso. Tutte le informazioni sono corrette al momento della stampa. Il logo ENERGY STAR è un marchio di certificazione e può essere utilizzato soltanto per certificare prodotti specifici che soddisfano i requisiti del programma ENERGY STAR. ENERGY STAR è un marchio registrato negli USA. Le linee guida di ENERGY STAR si applicano a prodotti solo in USA, Europa, Australia, Nuova Zelanda e Giappone. Windows, Windows NT, Windows XP e Windows Vista sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Tutti gli altri marchi, nomi di prodotti e loghi sono marchi di fabbrica o marchi registrati e sono di proprietà dei loro relativi proprietari ©Sharp Corporation - Febbraio 2013.

This is Why

www.sharp.it

SHARP

Business Solutions
Sharp Electronics (ITALIA) S.p.A.
Via Lampedusa 13 - 20141 Milano
Tel. 02 89595254 - Fax 02 89595260

